

INFINITY

Ficha técnica

DICKSON®

CARACTERÍSTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	100% acrílico teñido en masa Sunacryl		
Acabado	Tratamiento Cleangard especial toldo, antimanchas e impermeabilizante		
Con armazón	Lona		ISO 7211-1
Peso	290	g/m ²	ISO 3801
Espesor	0.64	mm	ISO 5084
Anchos	320	cm	EN 1773
Longitudes de corte	40	ml	

RESISTENCIA DEL TEJIDO

Resistencia a la rotura	115	115	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	25	15	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	4	3	daN	ISO 13937-1
Rigidez	1250	880	mN	ISO 2493
Deformación bajo carga	4	4	%	MO LAB 025
Schmerber	> 300		mm	ISO 811
Spray test	4-5		class /5	ISO 4920
Oleofugación	4		class /8	ISO 14419
Durabilidad de las resistencias	4		class /4	EN 13561

SOLIDEZ DE LOS COLORES

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4-5		class /5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7-8		class /8	ISO 105 B02
Solidez colores rozam. seco	5		class /5	ISO 105X12
Solidez colores rozam. húmedo	5		class /5	ISO 105X12
Durabilidad de los colores	4		class /4	EN 13561

USOS RECOMENDADOS

Garantía	10	años	
Uso recomendado	Punto recto, Toldo de brazo invisible, Capota, Toldo fijo, Velum de exterior, Pérgola, Toldo para veranda, Tensados vela		



Los valores de este producto pueden variar con una tolerancia ± 5%

Dickson-Constant - SARL con 12 640 000 € de capital social - 381 347 970 RCS Lille Métropole

Polígono Can Calderón Avenida Progreso, 11 - 08840 Viladecans (Barcelona) - España

Tél. : (+34) 93 635 42 00 - Fax : (+34) 93 635 42 01 - www.dickson-constant.com/es/ES